

D7024 Central de Alarma de Incendio Convencional/Direccionable



- La D7024 es una central de alarmas de incendio convencional / direccionable que provee 4 zonas de detección (expandibles a 8) las que admiten detectores de humo de 2 y de 4 hilos. Cada zona puede soportar hasta 20 detectores de 2 hilos o cualquier número de detectores de 4 hilos (dependiendo de la potencia de alimentación disponible).
- El sistema provee 2 circuitos de notificación de dispositivos que entregan una potencia de 24 Volts, 5 A cada uno para accionar sirenas, campanas, estrobos y otros dispositivos de notificación.
- El control del sistema se realiza a través del teclado incorporado en la central o mediante los teclados modelo D7033 (máximo 4).
- Se dispone de una ventana en el frente del panel a través de la cual pueden observarse los LEDs de estado del sistema y la pantalla de LCD, mientras se mantiene cerrada la central.
- Abriendo la puerta del gabinete de la central es posible

acceder al teclado para silenciar alarmas, reconocer condiciones de falla, anular zonas, restablecer y verificar detectores y otras funciones de control y programación. Estas funciones también están disponibles en los teclados D7033 conectados al sistema.

- Todos los teclados proveen aviso de textos personalizados en una pantalla de LCD de 2 líneas y en forma sonora a través de un indicador incorporado. La intensidad del contraste y el volumen del indicador sonoro son programables.
- Se dispone de 16 números de identificación personal (PIN) para acceder al sistema. Cada número puede tener asignado un determinado nivel de autoridad para limitar el acceso a ciertas funciones del sistema. El sistema guarda hasta 100 eventos en la memoria y como direccionable el sistema guarda hasta 500 eventos.
- El comunicador de la D7024 reporta a 2 números telefónicos con reportes simple, doble y resguardo en formatos Modem3, BFSK, SIA, Contact ID y 4/2 y 3/1 Tone Bursa.
- El gabinete de la D7024 provee suficiente espacio para agregar módulos accesorios y contener 2 baterías D1218 12V, 17Ah ó 2 D126 12 V, 7 Ah.
- El D7039 expande el sistema base a hasta 255 puntos direccionables, aumenta el número de salidas de relé a 58 y proporciona 400 eventos adicionales al historial para lograr un total de 500 eventos. El módulo de expansión aumenta la cantidad de Números de Identificación Personal (PIN's) a 100, partiendo de los 16 PIN's disponibles en el sistema base.
- El D7024 es ideal para aplicaciones más pequeñas tales como tiendas y centros de cuidado. Con una mínima inversión en el D7039 podrá obtener un set de características mayor, haciendo al D7024 apropiado para edificios de oficinas, depósitos, edificios de departamentos y otras aplicaciones de tamaño mediano. Además, utilizando el mismo panel de incendio para múltiples aplicaciones podrá reducir los costos de entrenamiento, disminuir la cantidad de repuestos necesarios en stock, simplificar la programación y facilitar los trabajos de cálculos. -0630ptBR-

Consulte disponibilidad con un representante local de BOSCH Sistemas de Seguridad. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los países.

www.boschsecurity.com

Brasil: +55-19-3745-2860
Perú: +51- 1- 421-4646

Argentina: +54-11-4754-7671
México: +52-55-5284-3019

Colombia: +57-1-600-5191
Venezuela: +58-21-2207-4511