

Guía de Selección Rápida de Cámaras REG para Captura de Placas en Vídeo



BOSCH

Innovación para tu vida

Imagen de producto	Modelo o Familia	Descripción	Código del Producto	Formato	Opciones de Lentes	Rango de Captura	Velocidad máx. de captura	Longitud de Onda del Infrarrojo	Voltaje	Temperatura de Operación	SopORTE de Montaje	Otras opciones de Montaje	Fuente de Poder	Caracts. Fuente de Poder			
	REG - X	Cámara para Captura de Placas para Distancia Corta	REG - X - 816 - XE	NTSC	16 mm	4.5 - 7.6 mts.	80 km/h	850 nm	12/24 V CA o CD	-30°C a +55°C -22°F a +131°F	Incluido (para Pared)	WZMB.001 (montaje en Caja Eléctrica)	EXPS.008 PSU230-24	120V CA / 24 V CA 230V CA / 24 V CA	Interiores Exteriores		
			REG - X - 816 - XC									PAL	NO INCLUIDO	NO INCLUIDA			
	REG - L1	Cámara para Captura de Placas para Distancia Media a Larga	REG-L1-816-XE-01	NTSC	16 mm	5 - 8 mts.	160 km/h	850 nm	12/24 V CA o CD	-50°C a +50°C -58°F a + 122°F	EXMB.028	Pared	EXPS.009 PSU230-24-100W	120V CA / 24V CA	Interiores		
			REG-L1-825-XE-01		25 mm	7 - 12 mts.						EXMB.015		Poste (requiere EXMB.028)	120V CA / 24V CA	Interiores	
			REG-L1-835-XE-01		35 mm	11 - 18 mts.						EXMB.029		Tipo U	120V CA / 24V CA	Interiores	
			REG-L1-850-XE-01		50 mm	17 - 25 mts.						EXMB.017		Pared (requiere EXMB.028)	(FUENTE NO INCLUIDA)		
			REG-L1-875-XE-01		75 mm	21 - 30 mts.						EXMB.061		Punta de Poste	(SOPORTES NO INCLUIDOS)		
			REG-L1-816XC-01		16 mm	5 - 8 mts.						EXMB.028		Pared			
			REG-L1-825XC-01		25 mm	7 - 12 mts.						EXMB.015		Pared	EXPS.009	120V CA / 24V CA	Interiores
			REG-L1-835XC-01		35 mm	11 - 18 mts.						EXMB.029		Tipo U	PSU230-24-100W	120V CA / 24V CA	Interiores
			REG-L1-850XC-01		50 mm	17 - 25 mts.						EXMB.017		Pared (requiere EXMB.028)	(FUENTE NO INCLUIDA)		
			REG-L1-875XC-01		75 mm	21 - 30 mts.						EXMB.061		Punta de Poste	(SOPORTES NO INCLUIDOS)		
	REG - Z1	Cámara para Captura de Placas para Larga Distancia y Captura de Imagen del Vehículo	REG-Z1-8050-XC-00E-01	NTSC	50 mm	15 - 25 mts.	190 km/h	850 nm	12/24 V CA o CD	-50°C a +50°C -58°F a + 122°F	EXMB.028	Pared	EXPS.009 PSU230-24-100W	120V CA / 24V CA	Interiores		
			REG-Z1-8075-XC-00E-01		75 mm	20 - 35 mts.						EXMB.015		Poste (requiere EXMB.028)	120V CA / 24V CA	Interiores	
			REG-Z1-8100-XC-00E-01		100 mm	30 - 50 mts.						EXMB.017		Pared (requiere EXMB.028)	120V CA / 24V CA	Interiores	
			REG-Z1-8050-X0-00E-01		50 mm	15 - 25 mts.						EXMB.061		Punta de Poste	(FUENTE NO INCLUIDA)		
			REG-Z1-8100-X0-00E-01		100 mm	30 - 50 mts.						(SOPORTES NO INCLUIDOS)					
		Cámara para Captura de Placas para Larga Distancia y Captura de Imagen del Vehículo	REG-Z1-8050-XC-00C-01	PAL	50 mm	15 - 25 mts.	190 km/h	850 nm	12/24 V CA o CD	-50°C a +50°C -58°F a + 122°F	EXMB.028	Pared	EXPS.009 PSU230-24-100W	120V CA / 24V CA	Interiores		
			REG-Z1-8075-XC-00C-01		75 mm	20 - 35 mts.						EXMB.015		Poste (requiere EXMB.028)	120V CA / 24V CA	Interiores	
			REG-Z1-8050-XC-00C-01		100 mm	30 - 50 mts.						EXMB.017		Pared (requiere EXMB.028)	120V CA / 24V CA	Interiores	
			REG-Z1-8050-X0-00C-01		50 mm	15 - 25 mts.						EXMB.061		Punta de Poste	(FUENTE NO INCLUIDA)		
			REG-Z1-8075-X0-00C-01		75 mm	20 - 35 mts.						(SOPORTES NO INCLUIDOS)					
REG-Z1-8100-X0-00C-01	100 mm	30 - 50 mts.															

Guía de Selección Rápida de Cámaras REG para Captura de Placas en Vídeo



BOSCH

Innovación para tu vida

Imagen de producto	Código del Producto	Descripción	Fabricación	Peso	Giro e inclinación ajustables	Carga Máxima	Dimensiones	Compatibilidad con cámaras	Compatibilidad con otros soportes de montaje	Imagen del soporte instalado
	EXMB.028	Soporte para Montaje en Pared con Cable Oculto	Aluminio	0.45 kg.	Si	10 kg.	210 mm x 120 mm x 80 mm	REG-L1 REG-Z1	EXMB.015	
	EXMB.015	Adaptador para Montaje en Poste	Aluminio	0.75 kg.	No	90 kg.	281 mm x 159 mm	REG-L1 REG-Z1	EXMB.028	
	EXMB.017	Adaptador para Montaje en Pared	Aluminio	0.89 kg.	No	45 kg.	281 mm x 218 mm	REG-L1 REG-Z1	EXMB.028	IMAGEN NO DISPONIBLE
	EXMB.060	Soporte para Montaje en Pared con Cable Oculto y Bahía para Caja de Conexiones	Aluminio	1.2 kg.	Si	10 kg.	282 mm x 163 mm	REG-Z1	EXMB.015	
	EXMB.061	Soporte para Montaje en Punta de Poste	Acero Inoxidable	0.30 kg.	Si	10 kg.	105 mm (Diámetro mínimo de la punta del poste)	REG-L1 REG-Z1		
	EXMB.029	Soporte tipo "U" para Montaje en Techo	Acero Inoxidable	0.19 kg.	20° inclinación vertical máxima	10 kg.	159.6 mm x 31.5 mm x 5 mm	REG-L1		
	WZMB.001	Placa adaptadora para Montaje en Caja Eléctrica	Aluminio	n/a	No	n/a	115.5 mm de diámetro	REG-X		